

ABG

丸ベルト ガイド


標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.1026

追加加工 切断 穴加工 P.2224

IMAO



レール

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
グリーン

品番	W ₁	H ₁	W	H	質量 (g/m)	定寸 (m)	適用 丸ベルト径
ABG 6	6	3	20	10	180	2	φ 5
ABG 8	8	4			170		φ 6
ABG10	10	5	25	15	190		φ 8
ABG12	12	6			300		φ 10

※切断賃 720/カット(円)

注意事項



- ・2m以内の切断販売は定寸価格＋切断賃となります。
(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
(在庫品の為、定寸長さの変位量が多い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

切断・穴加工を承ります！



詳しくは、
P.2224

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ
ABG 6	M4
ABG 8	
ABG10	
ABG12	M5

品番	取付推奨 ボルトサイズ
ABG 6	M4
ABG 8	
ABG10	
ABG12	M5

- ・取付けボルトの先端が表面に出ないようにしてください。
- ・その他の取付例につきましては、「エンブラガイドレール 取付例」をご覧ください。(P. 2226 参照)