

AH,AHG,AHR,AHRS 小型 アルミニウム ハンドル車

標準 在庫品

RG-S

材質の特性
P.2231

追加加工

軸穴加工



回止穴加工

P.2206


IMAO



タイプ	ハンドル車	握り
AH	アルミ合金 (A5056) アルマイト表面処理 ブラック	—
AHG		SUM22 硬質クロムメッキ
AHR		ポリアミド (AHR80のみフェノール樹脂) ブラック
AHRS		ポリアミド つや消しブラック



AH-C AHG-C
AHR-C AHRS-C
(下穴)



AH-R AHG-R
AHR-R AHRS-R
(精度穴)

サイズ		D	下穴		精度穴		H	D ₁	S	握り付きタイプのみ							
			d	Lf	d (H8)	Lf				AHG(固定)		AHR(回転)		AHRs(回転)		R	
										B	H ₁	B	H ₁	B	H ₁		
AH	32	32	5	10	8	15	22	16	12	—	—	—	—	—	—	—	
AHG	40	40					25	18	13							14	
AHR	50	50		15	10	18	28	22	15	10	32	14	28	13.5	20	17	
AHRS	63	63				12	22	32	27	18							23
	80	80				16	28	40	35	25	13	40	18	40	—	—	30

握りなし		SA型 固定握り付き (P. 413 参照)		RG型 回転握り付き (P. 406 参照)		RG-S型 回転握り付き (P. 404 参照)		ボス穴
品番	質量 (g)	品番	質量 (g)	品番	質量 (g)	品番	質量 (g)	
AH32C	30	—	—	—	—	—	—	下穴
AH40C	50	—	—	—	—	AHRS40C	60	
AH50C	90	AHG50C	100	AHR50C	100	AHRS50C	100	
AH63C	150	AHG63C	160	AHR63C	160	AHRS63C	160	
AH80C	270	AHG80C	290	AHR80C	290	—	—	
AH32R	30	—	—	—	—	—	—	精度穴
AH40R	50	—	—	—	—	AHRS40R	60	
AH50R	90	AHG50R	100	AHR50R	100	AHRS50R	100	
AH63R	150	AHG63R	160	AHR63R	160	AHRS63R	160	
AH80R	270	AHG80R	290	AHR80R	290	—	—	

特長

- 材質引張強度 250N/mm²以上
- 軸穴加工を承ります。またAH-Rは回り止め穴加工を承ります。(P. 2206 参照)

注意事項

AHタイプには握り取付け用メネジがありません。