


# BSFJ

# ボール スクリュー (エンプラ半球タイプ)

標準 **在庫品**



材質の特性  
P.2231



★ **One Point**  
ボール材質ポリアセタール

本体	ボール
SUM22L 四酸化鉄皮膜	ポリアセタール

品番	ボール径	M	L	d	W	L <sub>1</sub>	質量 (g)
BSFJ4× 6	Sφ2.5	M4×0.7	5.9	1.8	2	0.2	0.3
BSFJ4× 8			7.9				0.4
BSFJ4×10			9.9				0.5
BSFJ4×12			11.9				0.6
BSFJ4×16			15.9				0.9
BSFJ5× 8	Sφ3	M5×0.8	7.8	2.1	2.5	0.3	0.6
BSFJ5×10			9.8				0.8
BSFJ5×12			11.8				1
BSFJ5×16			15.8				1.5
BSFJ5×20			19.8				1.9
BSFJ5×25	24.8	2.5					
BSFJ6×10	Sφ4	M6×1	10.3	3	3	0.4	1.3
BSFJ6×12			12.3				1.5
BSFJ6×16			16.3				2
BSFJ6×20			20.3				2.7
BSFJ6×25			25.3				3.4
BSFJ8×10	Sφ5.5	M8×1.25	10.4	4.2	4	0.5	1.8
BSFJ8×12			12.4				2.3
BSFJ8×16			16.4				3.1
BSFJ8×20			20.4				4.6
BSFJ8×25			25.4				6
BSFJ8×30	30.4	7.6					

## 技術データ

耐熱温度 95℃

## 注意事項

ボールの回転防止はされていません。

## 使用例・使用方法

