

BSR,BSF

ボール スクリュー

標準 在庫品  SUS

IMAO



BSR

(全球タイプ、スチール製)



BSF

(半球タイプ、スチール製)




BSR-SUS

(全球タイプ、SUS製)




BSF-SUS

(半球タイプ、SUS製)



BSR BSR-SUS

(全球タイプ)



BSF BSF-SUS

(半球タイプ)

タイプ	本体	ボール
BSR	SCM435 四三酸化鉄皮膜 HRC62~67	SUJ2 焼入焼戻 HRC62~67
BSF		SUJ2 焼入焼戻 HRC56~67
BSR-SUS	SUS304	SUS440C 焼入焼戻 HRC59~66
BSF-SUS		

BSR BSR-SUS (全球タイプ)

スチール製		SUS製		ボール径	M	L	W	L ₁	質量 (g)
品番	品番	品番	品番						
BSR 4×6	BSR 4×6-SUS			Sφ 2.5	M 4×0.7	6.5	2	0.8	0.5
BSR 4×10	BSR 4×10-SUS					10.5			0.7
BSR 4×16	BSR 4×16-SUS					16.5			1.1
BSR 5×8	BSR 5×8-SUS			Sφ 3	M 5×0.8	8.6	2.5	1	0.8
BSR 5×12	BSR 5×12-SUS					12.6			1.3
BSR 5×20	BSR 5×20-SUS					20.6			2.3
BSR 6×10	BSR 6×10-SUS			Sφ 4	M 6×1	10.9	3	1.4	1.5
BSR 6×16	BSR 6×16-SUS					16.9			2.4
BSR 6×25	BSR 6×25-SUS					25.9			3.9
BSR 8×12	BSR 8×12-SUS			Sφ 5.5	M 8×1.25	13.3	4	1.9	3.2
BSR 8×20	BSR 8×20-SUS					21.3			5.7
BSR 8×30	BSR 8×30-SUS					31.3			8.9
BSR10×16	BSR10×16-SUS			Sφ 7	M10×1.5	17.7	5	2.4	6.8
BSR10×25	BSR10×25-SUS					26.7			11.2
BSR10×35	BSR10×35-SUS					36.7			16.2
BSR12×20	BSR12×20-SUS			Sφ 8.7	M12×1.75	22	6	2.9	12.4
BSR12×30	BSR12×30-SUS					32			19.6
BSR12×40	BSR12×40-SUS					42			28.5
BSR16×25	BSR16×25-SUS			Sφ12	M16×2	28	8	4	28
BSR16×35	BSR16×35-SUS					38			41
BSR16×50	BSR16×50-SUS					53			48

BSF BSF-SUS (半球タイプ)

スチール製	SUS製	ボール径	M	L	d	W	L ₁	質量 (g)
品 番	品 番							
BSF 4× 6	BSF 4× 6-SUS	Sφ 2.5	M 4×0.7	6	2	2	0.3	0.5
BSF 4×10	BSF 4×10-SUS			10				0.7
BSF 4×16	BSF 4×16-SUS			16				1.1
BSF 5× 8	BSF 5× 8-SUS	Sφ 3	M 5×0.8	8	2.4	2.5	0.4	0.8
BSF 5×12	BSF 5×12-SUS			12				1.3
BSF 5×20	BSF 5×20-SUS			20				2.3
BSF 6×10	BSF 6×10-SUS	Sφ 4	M 6×1	10	3.3	3	0.5	1.5
BSF 6×16	BSF 6×16-SUS			16				2.4
BSF 6×25	BSF 6×25-SUS			25				3.9
BSF 8×12	BSF 8×12-SUS	Sφ 5.5	M 8×1.25	12	4.6	4	0.6	3.2
BSF 8×20	BSF 8×20-SUS			20				5.7
BSF 8×30	BSF 8×30-SUS			30				8.9
BSF10×16	BSF10×16-SUS	Sφ 7	M10×1.5	16	6	5	0.7	6.8
BSF10×25	BSF10×25-SUS			25				11.2
BSF10×35	BSF10×35-SUS			35				16.2
BSF12×20	—	Sφ 8.7	M12×1.75	20	7.4	6	0.9	12.4
BSF12×30	—			30				19.6
BSF12×40	—			40				28.5
BSF16×25	—	Sφ12	M16×2	25	10.4	8	1	28
BSF16×35	—			35				41
BSF16×50	—			50				48

特 長

- ・BSR|BSR-SUS (全球)とBSF|BSF-SUS (半球)の2タイプがあります。
- ・BSF|BSF-SUS (半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。

注意事項

BSF|BSF-SUS (半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。

使用例・使用方法
