

CAF5

キャスト(F5シリーズ)

標準 **在庫品** **RHS**

Original ELESA Model RE.F5 **eleSA**



CAF5-PSL
(固定)




CAF5-SSF
(旋回,プレート,ストッパー付き)





CAF5-FSL
(旋回,通し穴)



車輪	ホイール	軸受	ブラケット
ウレタン (熱硬化性) ショアA95 イエロー	アルミダイカスト	スチール(チューブ) 亜鉛メッキ スチール(ボールベアリング)	SPHD 亜鉛メッキ




CAF5-PSL **CAF5-PSL-H**
(固定)




CAF5-SSL **CAF5-SSL-H**
(旋回,プレート)




CAF5-SSF **CAF5-125SSF-H**
(旋回,プレート,ストッパー付き)



CAF5-150SSF-H **CAF5-200SSF-H**
(旋回,プレート,ストッパー付き)



CAF5-FSL
(旋回,通し穴)



CAF5-FSF
(旋回,通し穴,ストッパー付き)

特長

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「キャストの選定・使用上の注意」をご覧ください。(P. 916 参照)

CAF5-PSL (固定)

品番	D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAF5-080PSL	80	25	107	9	75	45	80	60	100	85	2000	520
CAF5-100PSL	100	30	128								2000	690
CAF5-125PSL	125	35	156								2200	890

CAF5-SSL (旋回、プレート)

品番	D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	許容荷重 (N)	質量 (g)	
CAF5-080SSL	80	25	107	9	75	45	80	60	100	85		39	2000	720
CAF5-100SSL	100	30	128									35	2000	940
CAF5-125SSL	125	35	156									37	2200	1140

CAF5-SSF (旋回、プレート、ストッパー付き)

品番	D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	R 注)	許容荷重 (N)	質量 (g)	
CAF5-080SSF	80	25	107	9	75	45	80	60	100	85		120	39	2000	910
CAF5-100SSF	100	30	128										35	2000	1080
CAF5-125SSF	125	35	156										37	2200	1280

注) 干渉しないための必要寸法です。

CAF5-FSL (旋回、通し穴)

品番	D	T	H	A	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAF5-080FSL	80	25	107	39	2000	650
CAF5-100FSL	100	30	128	35	2000	880
CAF5-125FSL	125	35	156	37	2200	1080

CAF5-FSF (旋回、通し穴、ストッパー付き)

品番	D	T	H	A	R 注)	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAF5-080FSF	80	25	107	39	120	2000	780
CAF5-100FSF	100	30	128	35		2000	1020
CAF5-125FSF	125	35	156	37		2200	1230

注) 干渉しないための必要寸法です。

CAF5-PSL-H (重荷重用、固定)

品番	D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAF5-125PSL-H	125	35	161	9	75	45	80	60	100	85	3500	970
CAF5-150PSL-H	150	40	200	11	105	73	105	85	140	114	6000	2190
CAF5-200PSL-H	200	50	250								7500	2480

CAF5-SSL-H (重荷重用、旋回、プレート)

品番	D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAF5-125SSL-H	125	35	161	9	75	45	80	60	100	85	48	3500	1390
CAF5-150SSL-H	150	40	200	11	105	73	105	87	140	110	70	6000	3180
CAF5-200SSL-H	200	50	250									7500	3940

CAF5-SSF-H (重荷重用、旋回、プレート、ストッパー付き)

品番	D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	R 注)	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAF5-125SSF-H	125	35	161	9	75	45	80	60	100	85	48	120	3500	1540
CAF5-150SSF-H	150	40	200	11	105	73	105	87	140	110	70	146	6000	3750
CAF5-200SSF-H	200	50	250										7500	4510

注) 干渉しないための必要寸法です。