

CAG1

キャスト(G1シリーズ)

標準 在庫品 **RHS**

Original ELESА Model RE.G1

elesa



CAG1-PBL
(固定)





CAG1-SBF
(旋回,プレート,ストッパー付き)





CAG1-FBL
(旋回,通し穴)



車輪	ホイール	軸受	ブラケット
熱可塑性エラストマー(非移行性) ショアA85 グレー	ポリプロピレン ライトグレー	スチール (チューブ) 亜鉛メッキ	SPHD 亜鉛メッキ





CAG1-PBL
(固定)





CAG1-SBL
(旋回,プレート)



CAG1-SBF
(旋回,プレート,ストッパー付き)



CAG1-FBL
(旋回,通し穴)



CAG1-FBF
(旋回,通し穴,ストッパー付き)

CAG1-PBL (固定)

品 番	D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAG1-080PBL	80	30	107	9	75	45	80	60	100	85	700	360
CAG1-100PBL	100		128								1000	390
CAG1-125PBL	125		156								1200	610
CAG1-150PBL	150	45	194	11	105	73	105	85	140	114	1800	1350

CAG1-SBL (旋回、プレート)

品 番	D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAG1-080SBL	80	30	107	9	75	45	80	60	100	85	39	700	600
CAG1-100SBL	100		128								35	1000	700
CAG1-125SBL	125		156								37	1200	860
CAG1-150SBL	150	45	194	11	105	73	105	87	140	110	56	1800	1720

CAG1-SBF (旋回、プレート、ストッパー付き)

品 番	D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	R 注)	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAG1-080SBF	80	30	107	9	75	45	80	60	100	85	39		700	790
CAG1-100SBF	100		128								35	120	1000	850
CAG1-125SBF	125		156								37		1200	1000
CAG1-150SBF	150	45	194	11	105	73	105	87	140	110	56	156	1800	2000

注) 干渉しないための必要寸法です。

CAG1-FBL (旋回、通し穴)

品 番	D	T	H	d	D ₁	A	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAG1-080FBL	80	30	107	M12用	73	39	700	530
CAG1-100FBL	100		128			35	1000	630
CAG1-125FBL	125		156			37	1200	800
CAG1-150FBL	150	45	188	M20用	102	56	1800	1580

CAG1-FBF (旋回、通し穴、ストッパー付き)

品 番	D	T	H	d	D ₁	A	R 注)	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAG1-080FBF	80	30	107	M12用	73	39		700	710
CAG1-100FBF	100		128			35	120	1000	840
CAG1-125FBF	125		156			37		1200	950
CAG1-150FBF	150	45	188	M20用	102	56	156	1800	1870

注) 干渉しないための必要寸法です。

特 長

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「キャスタの選定・使用上の注意」をご覧ください。(P. 916 参照)