

DLG



チェーンガイド(DLGガイド)

標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.1026追加加工
切断 P.2224
穴加工

IMAO



レール

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
グリーン

品番	チェーン No.	A	B	E	C	W	H	質量 (g/m)	定寸 (m)
DLG40	40	12.4	5.1	3.3	5.3	20	15	240	2
DLG50	50	15.5	6.4	4.3	6.7	25		280	
DLG60	60	18.7	7.4	5.1	7.8	30		460	
DLG80	80	24.9	9.9	6.7	9.8	35		640	

※切断賃 720/カット(円)



注意事項

- ・適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。
- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

切断・穴加工を承ります!

詳しくは、
P.2224

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ
DLG40	M5
DLG50	
DLG60	
DLG80	M6

品番	取付推奨 ボルトサイズ
DLG40	M4
DLG50	
DLG60	
DLG80	M5

- ・取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
- ・その他の取付例につきましては、「エンブラガイドレール取付例」をご覧ください。(P. 2226 参照)