

ELH

エルゴ レバー ハンドル

標準 **在庫品**

R **HS**

材質の特性
P.22231

追加工可

ネジ
カット

ネジ
組付け

P.2200~

Original ELESA Model ERF.



elеса
ERGOSTYLE®




ELH
(メネジ)





ELH
(オネジ)




ELH
(メネジ)



ELH-R
(丸穴)



ELH-S
(角穴)



ELH
(オネジ)

レバー	メネジ、丸穴	オネジ
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材)	SUM22L 亜鉛メッキ

サイズ	R	H	D	H ₁	H ₂	A	B
ELH	44	26.5	15.5	19	19	11	52
ELH-R	63	35	19	24.5	26.5	13.5	73.5
ELH-S	78	42	23	29.5	32	16	90.5
ELH	95	51.5	26.5	34	40	18	109

追加工を承ります!



ELH (メネジ)

品番	M	Lf	質量 (g)
ELH44	M 6×1	12	9
ELH63	M 8×1.25	13	19
ELH78	M10×1.5	17	42
ELH95	M12×1.75	20	48

ELH-R (丸穴)

品番	d (H9)	Lf	d ₁	C	質量 (g)
ELH44- 6R	6	15	3	7	5
ELH63- 8R	8	20	4	8	11
ELH78-10R	10	25		9	31
ELH95-12R	12	30	5	10	37

ELH-S (角穴)

品番	W (H10)	Lf	M ₁	C	質量 (g)
ELH44- 5S	5	15	M4×0.7	7	5
ELH63- 6S	6	20		8	11
ELH78- 8S	8	25	M5×0.8	9	31
ELH95-10S	10	30		10	37

ELH (オネジ)

品番	M	L	質量 (g)
ELH44×16	M 6×1	16	13
ELH63×25	M 8×1.25	25	32
ELH63×45		45	42
ELH78×30	M10×1.5	30	61
ELH95×50	M12×1.75	50	85

注意事項

高温または多湿の条件下でご利用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

技術データ

使用温度 max.130°C min.-30°C