

EPC





プロテクションキャップ

標準 **在庫品**



材質の特性
P.22c31

Original ELESA Model NCD



タイプ	本体
EPC	ポリエチレン つや消しブラック
EPC-CR	ポリエチレン クロムメッキ つや消しシルバー

サイズ		適合 ボルト・ナット	適用 二面幅	D	W	H	H ₁	H ₂
EPC EPC-CR	07	M 4	7	9	6.9	7.8	6.5	3.5
	08	M 5	8	10.9	7.9	10.4	9.3	6
	10	M 6	10	12.9	9.8	12.4	11.4	7
	13	M 8	13	16.3	12.8	15	14	
	17	M10	17	20.3	16.7	19.1	17.2	9
	19	M12	19	22.6	18.7	20	17.9	10.1
	24	M16	24	29.2	23.7	26	24	14.6
	30	M20	30	35.7	29.8	32.8	30.2	17.9
	36	M24	36	44	35.8	40	37.6	20
46	M30	46	55.1	45.8	50.2	47.7	24.5	

EPC (ブラック)

1袋品番	質量 (g)	1袋入数 (個)
EPC07M04	20	20
EPC08M05		20
EPC10M06		20
EPC13M08		20
EPC17M10	40	20
EPC19M12		20
EPC24M16		20
EPC30M20		20
EPC36M24	140	10
EPC46M30	120	5
	110	5

EPC-CR (クロムメッキ)

1袋品番	質量 (g)	1袋入数 (個)
EPC07M04-CR	10	10
EPC08M05-CR		10
EPC10M06-CR		10
EPC13M08-CR		10
EPC17M10-CR	20	10
EPC19M12-CR		10
EPC24M16-CR		10
EPC30M20-CR		10
EPC36M24-CR	70	5
EPC46M30-CR	60	3
	66	3

特長

使用場所に合わせて、ブラック・シルバーの2色からお選びいただけます。

注意事項

袋単位での販売となります。単品(1袋未満)での販売はしていません。

ご注文例

1袋品番	ご注文数(袋)
EPC07M04	2
EPC36M24-CR	8

技術データ

使用温度 max.80°C min.0°C

使用例・使用方法

■取付方法

キャップを手またはハンマーでボルト・ナットにはめ込んでください。

