

FTK

フルート ノブ

標準
在庫品

RHS

SUS

材質の特性
P.2231

追加加工可

ネジ
カット

ネジ
組付け

P.2200~

Original ELESA Model BT.



FTK
(メネジ)




FTK-T
(メネジ貫通)




FTK
(オネジ)


タイプ	ノブ	メネジ	オネジ
FTK	ポリアミド つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材)	SUM22L 亜鉛メッキ
FTK-SUS		SUS303	SUS303
FTK-T		黄銅 (カドミウム低減材)	—



FTK FTK-SUS
(メネジ)



FTK-T
(メネジ貫通)



FTK FTK-SUS
(オネジ)

FTK FTK-SUS (メネジ)

黄銅製	SUS製	D	M	H	D ₁	S	Lf	d ₁	質量 (g)
品番	品番								
FTK16A	—	16	M3×0.5	13	11	5	6	9	6
FTK16B	—		M4×0.7						5
FTK16C	—		M5×0.8						4
FTK20B	FTK20B-SUS	20	M6×1	15	11.5	6	8	11	6
FTK20C	—								7
FTK25B	FTK25B-SUS	26	M6×1	19	16	8	8	15	9
FTK32B	FTK32B-SUS	32	M8×1.25	22	17	9	10	21	12

技術データ

使用温度 max.130℃ min.-30℃

追加加工を承ります!



特長

SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。

注意事項

高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

FTK-T (メネジ貫通、黄銅製)

品番	D	M	H	D ₁	S	L _f	d ₁	質量 (g)
FTK16TA	16	M 4×0.7	13	11	5	10	9	4
FTK16T		M 5×0.8						5
FTK20T	20	M 6×1	15	11.5	6	12	11	7
FTK25TA			26	M 8×1.25	19	16	8	14
FTK25T	11							
FTK32TA	32	M 6×1	22	17	9	16	21	18
FTK32T								13
FTK40T	40	M10×1.5	27	19	13	20	25	25
FTK50T			50	28.5	22			13.5

FTK (オネジ、スチール製)

品番	D	M	H	D ₁	S	L	d ₁	質量 (g)
FTK16A×10	16	M 4×0.7	13	11	5	10	9	4
FTK16A×16						16		5
FTK16 ×10		M 5×0.8				10		6
FTK16 ×16						16		7
FTK20A×10	20	M 5×0.8	15	11.5	6	10	11	8
FTK20A×16						16		9
FTK20A×25		M 6×1				25		11
FTK20 ×10						10		9
FTK20 ×16						16		11
FTK20 ×25						25		13
FTK25 ×16	26	M 8×1.25	19	16	8	16	15	15
FTK25 ×25						25		18
FTK32A×40	32	M 8×1.25	22	17	9	40	21	25
FTK32 ×20						M10×1.5		
FTK32 ×30		30						28
FTK32 ×40		40				34		

FTK-SUS (オネジ、SUS製)

品番	D	M	H	D ₁	S	L	d ₁	質量 (g)
FTK20A×10-SUS	20	M5×0.8	15	11.5	6	10	11	7
FTK20A×16-SUS						16		8
FTK25A×16-SUS	26	M6×1	19	16	8	16	15	10
FTK25A×20-SUS						20		11
FTK25A×30-SUS						30		13
FTK32A×16-SUS	32	M8×1.25	22	17	9	16	21	17
FTK32A×20-SUS						20		19
FTK32A×30-SUS						30		23