

GLGC

チェーンガイド(GLGCガイド)



標準 **在庫品**

RHS

材質の特性
P.1026

追加加工

切断
穴加工 P.2224



レール	Cチャンネル
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) グリーン	スチール(SGHC) 亜鉛メッキ


品番	チェーン No.	A	B	C	Bf	F	E	W	W1	H	H1	H2	t	質量 (g/m)	定寸 (m)
GLGC40	40	12.4	8.2	12.8	7.6	5.2	2.3	20	20	30	27	18	1.5	860	2
GLGC50	50	15.5	10.4	16.2	9.1	7.1	2.7			35	32	21		21	
GLGC60	60	18.7	12.3	20.3	12.2	8.1	3.4	28	28	41	37	24	2	3000	
GLGC80	80	24.9	16.3	26.1	15.3	10.8	4.6	38	38	56	51	34	2.5	2710	

※切断賃 900/カット(円)

注意事項

- ・適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・樹脂部長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- ・レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ
GLGC40	M5
GLGC50	M6
GLGC60	
GLGC80	M8

- ・Cチャンネルは、溶接可能です。
- ・取付けボルトの先端が表面に出ないようにしてください。

切断・穴加工を承ります!



詳しくは、
P.2224