

GRL-P-R-SUS

樹脂製ガイドローラー(R型)

標準 **在庫品**

RHS

SUS

材質の特性
P.2231


IMAO




GRL-P-R-SUS
(ボルト無しタイプ)



GRL-M-P-R-SUS
(ボルト付きタイプ)



GRL-P-R-SUS



GRL-M-P-R-SUS

タイプ	本体	ベアリング	ボルト
GRL-P-R-SUS	ポリアセタール ホワイト	SUS440C	-
GRL-M-P-R-SUS			SUS303

GRL-P-R-SUS (ボルト無しタイプ)

品番	D	D ₂	R	L	d	B	ベアリング 品番	許容荷重 (N)	質量 (g)
GRL2106P-R-SUS	21	17	2	6	6	5	696HZZ	98	4.6
GRL2206P-R-SUS	22	18							4.9
GRL3008P-R-SUS	30	26	2.5	9	8	7	608HZZ	196	15

GRL-M-P-R-SUS (ボルト付きタイプ)

品番	D	D ₂	R	L	d	B	D ₁	T	W	ベアリング 品番	許容荷重 (N)	質量 (g)
GRL21M6P-R-SUS	21	17	2	6	6	5	8	1.5	3	696HZZ	98	7.6
GRL22M6P-R-SUS	22	18										
GRL30M6P-R-SUS	30	26	2.5	9	8	7	10.2	2	5	608HZZ	196	19.6

特長

樹脂製のため、走行音が静かです。

技術データ

耐熱温度 105℃

注意事項

- ・ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
- ・衝撃荷重、アキシャル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
- ・上記の許容荷重は回転数300min⁻¹、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。