


30シリーズ
フレーム●30
シリーズ
フレーム

アルミフレーム30 30×30

RoHS



AFE30-3030N3-必要長さ mm

¥1,400/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

AFE30-3030N3-3M

¥3,600/1本

(定寸3000mm+切りしろ)

材 質	A6N01S-T5
処 理	アルマイト封孔処理
質 量	0.73kg/m
断 面 積	269.5mm ²
断面2次モーメント	Ix:2.05cm ⁴ ly:2.25cm ⁴
断 面 係 数	Zx:1.36cm ³ Zy:1.50cm ³

適用フレームキャップ

フレームキャップ30 30×30

サイズ:30×30mm

カラー:グレー

材 質:PA(ガラス繊維強化)


ページ:P.35参照



FCP30-3030G ¥100/1個

アルミフレーム30 60×30

RoHS



AFE30-6030N-必要長さ mm

¥2,200/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

AFE30-6030N-3M

¥5,900/1本

(定寸3000mm+切りしろ)

材 質	A6N01S-T5
処 理	アルマイト封孔処理
質 量	1.47kg/m
断 面 積	543.7mm ²
断面2次モーメント	Ix:4.76cm ⁴ ly:19.21cm ⁴
断 面 係 数	Zx:3.17cm ³ Zy:6.40cm ³

適用フレームキャップ

フレームキャップ30 60×30

サイズ:60×30mm

カラー:グレー

材 質:PA(ガラス繊維強化)


ページ:P.35参照



FCP30-6030G ¥120/1個

アルミフレーム30 60×30

RoHS



AFE30-6030N1-必要長さ mm

¥2,400/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

AFE30-6030N1-3M

¥6,400/1本

(定寸3000mm+切りしろ)

材 質	A6N01S-T5
処 理	アルマイト封孔処理
質 量	1.39kg/m
断 面 積	514.3mm ²
断面2次モーメント	Ix:4.40cm ⁴ ly:17.94cm ⁴
断 面 係 数	Zx:2.82cm ³ Zy:5.98cm ³

適用フレームキャップ

フレームキャップ30 60×30

サイズ:60×30mm

カラー:グレー

材 質:PA(ガラス繊維強化)

ページ:P.35参照



FCP30-6030G ¥120/1個

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです。)

IM-FRAME (フレーム・キャップ)

共通寸法


対応品

付属品


推奨品

その他

■共通寸法(溝形状)



■対応品(ジョイント)



■ボア穴加工

max.M8

■切断公差
±0.3~±0.8 P.100■高精度切断
±0.1 P.117技術
データ

たわみ

リブ
強度

加工

すべり
許容
荷重

左ページ記載 左ページ記載

■加工 P.115

フレームの標準加工です。必要な加工をお選びください。

