


アルミフレーム30 60×30

RoHS



¥2,400/m



AFE30-6030N3-必要長さmm

¥2,400/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

AFE30-6030N3-3M

¥6,400/1本

(定寸3000mm+切りしろ)

材 質	A6N01S-T5
処 理	アルマイト封孔処理
質 量	1.35kg/m
断 面 積	500.7mm ²
断面2次モーメント	Ix:4.35cm ⁴ ly:17.02cm ⁴
断 面 係 数	Zx:2.82cm ³ Zy:5.55cm ³

適用フレームキャップ

フレームキャップ30 60×30

サイズ:60×30mm
 カラー:グレー
 材 質:PA(ガラス繊維強化)
 ページ:P.35参照




FCP30-6030G ¥120/1個

アルミフレーム30 60×30

RoHS



¥2,400/m



AFE30-6030N4-必要長さmm

¥2,400/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

AFE30-6030N4-3M

¥6,400/1本

(定寸3000mm+切りしろ)

材 質	A6N01S-T5
処 理	アルマイト封孔処理
質 量	1.31kg/m
断 面 積	484.8mm ²
断面2次モーメント	Ix:4.08cm ⁴ ly:16.68cm ⁴
断 面 係 数	Zx:2.72cm ³ Zy:5.56cm ³

適用フレームキャップ

フレームキャップ30 60×30

サイズ:60×30mm
 カラー:グレー
 材 質:PA(ガラス繊維強化)
 ページ:P.35参照




FCP30-6030G ¥120/1個

アルミフレーム30 60×60

RoHS



¥3,600/m



AFE30-6060N-必要長さmm

¥3,600/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

AFE30-6060N-3M

¥9,500/1本

(定寸3000mm+切りしろ)

材 質	A6N01S-T5
処 理	アルマイト封孔処理
質 量	2.26kg/m
断 面 積	837.1mm ²
断面2次モーメント	Ix:33.31cm ⁴ ly:33.31cm ⁴
断 面 係 数	Zx:11.10cm ³ Zy:11.10cm ³

適用フレームキャップ

フレームキャップ30 60×60

サイズ:60×60mm
 カラー:グレー
 材 質:PA(ガラス繊維強化)
 ページ:P.35参照



FCP30-6060G ¥140/1個

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです。)

IM-FRAME (フレーム・キャップ)

共通寸法


対応品

付属品


推奨品

その他

■共通寸法(溝形状)




■対応品(ジョイント)



P.36



P.37



P.41

■ボア穴加工
max.M8■切断公差
±0.3~±0.8 P.100■高精度切断
±0.1 P.117技術
データ

たわみ

リブ
強度

加工

すべり
許容
荷重

右ページ記載

■たわみ P.102~P.104

※フレームのたわみ量を算出できます。
 設計時のフレーム選定にご活用ください。

■リブ強度 P.100

※ナットを使用した際の溝リブ強度です。

■注意

フレームの接続には、IM-FRAMEの
 ジョイントパーツをご使用ください。
 (ボルト貫通接続などはお避けください。)