


CADデータのダウンロード ▶ <http://www.imao.co.jp/>

アルミフレーム40 40×40



¥2,000/m



AFE40-4040N3-必要長さ mm

¥2,000/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

AFE40-4040N3-3M

¥5,200/1本

(定寸3000mm+切りしろ)

材 質	A6N01S-T5
処 理	アルマイト封孔処理
質 量	1.13kg/m
断 面 積	418.8mm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:6.38cm <sup>4</sup> Iy:7.27cm <sup>4</sup>
断面係数	Zx:3.19cm <sup>3</sup> Zy:3.63cm <sup>3</sup>

適用フレームキャップ

フレームキャップ40 40×40

サイズ:40×40mm  
カラー:グレー  
材 質:PA(ガラス繊維強化)  
ページ:P.63参照




FCP40-4040G ¥110/1個

アルミフレーム40 80×40



¥3,500/m



AFE40-8040N-必要長さ mm

¥3,500/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

AFE40-8040N-3M

¥9,200/1本

(定寸3000mm+切りしろ)

材 質	A6N01S-T5
処 理	アルマイト封孔処理
質 量	2.11kg/m
断 面 積	779.7mm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:13.37cm <sup>4</sup> Iy:51.72cm <sup>4</sup>
断面係数	Zx:6.69cm <sup>3</sup> Zy:12.93cm <sup>3</sup>

適用フレームキャップ

フレームキャップ40 80×40

サイズ:80×40mm  
カラー:グレー  
材 質:PA(ガラス繊維強化)  
ページ:P.63参照




FCP40-8040G ¥140/1個

アルミフレーム40 80×40



¥3,700/m



AFE40-8040N1-必要長さ mm

¥3,700/m

(最大4000mm)

定寸3000mm

AFE40-8040N1-3M

¥9,400/1本

(定寸3000mm+切りしろ)

材 質	A6N01S-T5
処 理	アルマイト封孔処理
質 量	1.97kg/m
断 面 積	729.2mm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:12.82cm <sup>4</sup> Iy:49.25cm <sup>4</sup>
断面係数	Zx:6.19cm <sup>3</sup> Zy:12.31cm <sup>3</sup>

適用フレームキャップ

フレームキャップ40 80×40

サイズ:80×40mm  
カラー:グレー  
材 質:PA(ガラス繊維強化)  
ページ:P.63参照



FCP40-8040G ¥140/1個

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです。)

IM-FRAME (フレーム・キャップ)

共通寸法


対応品

付属品

推奨品

その他

■共通寸法(溝形状)



■対応品(ジョイント)



■ボア穴加工 max.M8

■切断公差 ±0.3~±0.8 P.100

■高精度切断 ±0.1 P.117

技術データ

たわみ

リブ強度

加工

すべり許容荷重

左ページ記載 左ページ記載

■加工 P.116

フレームの標準加工です。必要な加工をお選びください。

