


## アルミフラットフレーム



## AFB ￥下記一覧

材質	A6063S-T5
処理	アルマイト処理

品名	寸法(mm)		断面2次モーメント(cm <sup>4</sup> )		質量(kg/m)
	A	B	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>	
<b>1 アルミフラットフレーム 20×3</b>	20	3	0.004	0.2	0.16
<b>2 アルミフラットフレーム 30×3</b>	30	3	0.007	0.673	0.24
<b>3 アルミフラットフレーム 40×4</b>	40	4	0.021	2.13	0.43

**1 アルミフラットフレーム 20×3**

AFB203N-必要長さmm

¥600/m

(最大4000mm)

定寸2000mm

AFB203N-2M

¥1,100/1本

(定寸2000mm+切りしろ)

VALUE

**2 アルミフラットフレーム 30×3**

AFB303N-必要長さmm

¥850/m

(最大4000mm)

定寸2000mm

AFB303N-2M

¥1,600/1本

(定寸2000mm+切りしろ)

VALUE

**3 アルミフラットフレーム 40×4**

AFB404N-必要長さmm

¥1,500/m

(最大4000mm)

定寸2000mm

AFB404N-2M

¥2,800/1本

(定寸2000mm+切りしろ)

VALUE

## IM-FRAME (ジョイント)

共通寸法

対応品

付属品

推奨品

その他

■切断公差  
±0.3~±0.8 P.100

技術  
データ

たわみ

リブ  
強度

加工

すべり  
許容  
荷重

このカタログ内で、該当する技術データはございません。

