


LBST, LBSTH

ボール プランジャー(ロングロック付)


標準 在庫品 **RHS**



LBSTH
(重荷重用
識別:2本ライン)



ネジ径: M3~M6



ネジ径: M8~M16

★One Point

ロングロックが緩み防止になります

本体	コイルバネ	ボール	ロングロック
SUM22L 四二酸化鉄皮膜	SWPA	SUJ2 HRC56~60	ポリアミド

軽荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)		M	d	L	S	W	A	モーメント(N・m)		質量 (g)
品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大							取付け	取外し	
LBST 3	1.5 ~ 3	LBSTH 3	5 ~ 7	M 3x0.5	1.5	7	0.5	0.4	4	0.1	0.07	0.2
LBST 4	4 ~ 10	LBSTH 4	12 ~ 22	M 4x0.7	2.5	9	0.8	0.6	5	0.18	0.12	0.6
LBST 5	6 ~ 11	LBSTH 5	19 ~ 30	M 5x0.8	3	12	0.9	0.8	6	0.12	0.08	0.9
LBST 6	9 ~ 13	LBSTH 6	28 ~ 40	M 6x1	3.5	14	1	1	7	0.43	0.21	1.5
LBST 8	15 ~ 30	LBSTH 8	47 ~ 73	M 8x1.25	5	16	1.5	1.2	8	1.09	0.37	3.5
LBST10	20 ~ 35	LBSTH10	66 ~ 100	M10x1.5	6	19	2	1.6	9	1.36	0.62	7
LBST12	30 ~ 55	LBSTH12	66 ~ 120	M12x1.75	8	22	2.5	2	10	2.03	1.36	10
LBST16	65 ~ 125	LBSTH16	90 ~ 180	M16x2	10	24	3.5	2.5	14	3.95	2.95	24

特長

- 製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSTH:2本ライン
- 緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

使用例・使用方法

別売の[BLB]ボールボタンとセットでご利用いただけます。
(P. 1232 参照)

技術データ

耐熱温度 80℃