


LBSU,LBSUH

ボール プランジャー(ロングロック付)


標準 在庫品 **RHS** **SUS**




LBSUH
(重荷重用
識別:2本ライン)



ネジ径: M3~M6



ネジ径: M8~M16



★One Point

ロングロックが緩み防止になります

本体	コイルバネ	ボール	ロングロック
SUS303	SUS301	SUS420 HRC55	ポリアミド

軽荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)		M	d	L	S	W	A	モーメント(N・m)		質量(g)
品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大							取付け	取外し	
LBSU 3	1.5~ 3	LBSUH 3	5~ 7	M 3×0.5	1.5	7	0.5	0.4	4	0.1	0.07	0.2
LBSU 4	4 ~ 10	LBSUH 4	12~ 22	M 4×0.7	2.5	9	0.8	0.6	5	0.18	0.12	0.6
LBSU 5	6 ~ 11	LBSUH 5	19~ 30	M 5×0.8	3	12	0.9	0.8	6	0.12	0.08	0.9
LBSU 6	9 ~ 13	LBSUH 6	28~ 40	M 6×1	3.5	14	1	1	7	0.43	0.21	1.5
LBSU 8	15 ~ 30	LBSUH 8	47~ 73	M 8×1.25	5	16	1.5	1.2	8	1.09	0.37	3.5
LBSU10	20 ~ 35	LBSUH10	66~100	M10×1.5	6	19	2	1.6	9	1.36	0.62	7
LBSU12	30 ~ 55	LBSUH12	66~120	M12×1.75	8	22	2.5	2	10	2.03	1.36	10
LBSU16	65 ~125	LBSUH16	90~180	M16×2	10	24	3.5	2.5	14	3.95	2.95	24

特長

- ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSUH:2本ライン
- ・緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

使用例・使用方法

別売の[BLE]ボールボタンとセットでご利用いただけます。
(P. 1232 参照)

技術データ

耐熱温度 80℃