

LG-N, LE

ライン型 ウィンドー

標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.2231


Original ELESA Model HRT, HE. 




LG-N
(本体ブラック)



LE
(本体透明)



LG-N
(本体つや消しブラック)



LE
(本体透明)

★One Point
はめ込み式

タイプ	本体	窓	レベル盤	Oリング
LG-N	ポリアミド つや消しブラック	特殊透明ポリアミド (PA-T/AR)	アルミニウム (A1050P)	ニトリルゴム (NBR)
LE	ポリカーボネート 透明			

LG-N (本体つや消しブラック)

品番	d ₁ (H11)	T ₁	T ₂ (min.)	D	T	d	質量 (g)
LG-15N	26 ^{+0.130} ₀	9	6	28	4.5	14.5	6
LG-20N	32 ^{+0.160} ₀	10.5	8	36		18	10
LG-25N	38 ^{+0.160} ₀	11		9	42	5	23
LG-40N	60 ^{+0.190} ₀		9	64	5.5	40	29

LE (本体透明)

品番	d ₁ (H11)	T ₁	T ₂ (min.)	D	T	d	質量 (g)
LE-17	17 ^{+0.110} ₀	7	5	18	3	9	2
LE-20	20 ^{+0.130} ₀	8	6	21		12	3
LE-26	26 ^{+0.130} ₀			28		17	5
LE-30	30 ^{+0.130} ₀	9	7	32	4	20	7
LE-35	35 ^{+0.160} ₀		8	38		25	10
LE-40	40 ^{+0.160} ₀	10	9	43	5	28	13
LE-45	45 ^{+0.160} ₀			47		32	18

特長

はめ込み取付け

技術データ

使用温度: max.100℃ min.-30℃

使用例・使用方法

- ・オイルのレベルインジケータとしてお使いください。
- ・取付けの際にはウィンドー上面を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。

注意事項

- ・LEタイプはガソリン、アルコールの使用はできません。
- ・取付けについて
取付け穴は面取り(C1)してください。
また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行うことができます。
- ・LG-Nタイプについて、水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。