

LR

ウェア ストリップ(L型レール)


IMAO

標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.1026

追加加工可

切断
穴加工
P.2224

本体

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
グリーン

★One Point


トップチェーンに利用可能

品 番	質量 (g/m)	仕 様
LR20×3-R	60	1 ロール 60(m)
LR20×3-(必要長さ)mm		寸法切り (mm)

⚠ 注意事項

- ・1m以下の寸法切り価格は、全て1m分の価格とさせていただきます。
- ・寸法切り製品は、ロールからの切り出しになりますのでロール状態での出荷となりますことをご了承ください。
- ・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
- ・熱膨張による伸縮を考慮して、指定長さより長めに切断し出荷しております。長さが合わない場合は、現物合わせで切断してください。
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

取付例



品 番	取付推奨 ボルトサイズ
LR20×3	M4

- ・取付けボルトの頭が表面に出ないようにしてください。
- ・ポリエチレンは、表面処理剤(プライマー)で処理した後、市販の接着剤(瞬間接着剤)で取付けることができますが接着力はあまり強くありません。

切断・穴加工を承ります!

詳しくは、
P.2224