株式会社イマオコーポレーション

アクチュエータユニットの取り付けに関するお知らせ

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。


さて、アクチュエータユニットの取り付けにご使用いただいております T ナット(L5-TST)につきましてご案内申し上げます。

弊社では同ナットにつきまして、アルミ構造材の販売終了(6月30日)に伴い、廃番とさせていただきました。しかしながらアクチュエータユニットと組み合わせてご使用いただいている現状を鑑み、当面の間は引き続き供給をしてまいります。同ナットの詳細につきましては下記をご参照ください。

また今後アクチュエータユニットの取り付けにつきましては、お客様の利便性を踏まえ 市販のナットをご使用いただける仕様へ変更を予定しております。新仕様につきましては準 備が整い次第、改めてご案内申し上げます。以上、恐れ入りますが、何卒ご理解賜りますよ うお願い申し上げます。

敬具

■ Tナット 5ST (L5-TST、L5-TST-SUS)




タイプ	本体		
L5-TST	スチール		
	亜鉛三価クロメート		
L5-TST-SUS	ステンレススチール		

品番	Α	В	С	質量(g)	定価(円)
L5-TST3	8	3	$M3 \times 0.5$	2	180
L5-TST4			$M4 \times 0.7$		180
L5-TST5	9	4	M5 × 0.8		180
L5-TST4-SUS	8	3	$M4 \times 0.7$		240
L5-TST5-SUS	9	4	M5 × 0.8		240

■ 使用方法

T 溝に挿入されるとプランジャーのバネ圧でナットが仮止めされます。垂直で使用する場合にも便利です。また溝のどの位置からも挿入が可能です。





■ 注意事項

Tナットはアクチュエータユニット本体の溝正面から挿入してご使用ください。 エンドプレートの溝からは挿入できませんのでご注意ください。

