
量

30×30 ストラット プロファイル 6 軽量型

L6-SPL3030N-3M	(定寸3000mm+切りしろ)
L6-SPL3030N-(必要長さ)mm	(最大4000mm)
L6-SPL3030B-3M	(定寸3000mm+切りしろ)
L6-SPL3030B-(必要長さ)mm	(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)





材質	A l (JIS 6N01相当)	
処理	アルマイト表面処理	
カラー	N:ナチュラル B:ブラック	
断面積	3.43cm ²	
断面2次モーメント	lx:2.9cm4 ly:2.9cm4	
質量	0.93kg/m	

適用エンドキャップ

L6-ECP3030




サイズ: 30×30×3mm 材質 :ポリアミド(ガラス繊維強化) ページ: P.180参照

30×30 ストラット プロファイル 6

L6-SPH3030N-3M	(定寸3000mm+切りしろ)
L6-SPH3030N-(必要長さ)mm	(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)





材質	A / (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	4.67cm ²
断面2次モーメント	lx:4.15cm4 ly:4.15cm4
質量	1.26kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECP3030



サイズ: 30×30×3mm **材質** : ポリアミド(ガラス繊維強化) ージ: P.180参照