


イージー アングル ジョイント 6



L6-EAJ6

RoHS



材質	スチール
処理	亜鉛三価クロメート
許容荷重/1個	240N
締付トルク	3.5N・m
質量	17g
付属品	専用Tナット (M5) ……1個

- ⚠ **Line6プロファイル専用です。**
- ⚠ **30°から90°までの任意の角度で切断したプロファイルを接続できます。**
- ⚠ **ベースのフレームの構築や、高荷重のかかる場所には使用しないでください。**




切欠き無しでプロファイルへのパネルはめ込みが可能です。


プロファイル加工寸法。(加工品番:EA9)
aとbの間の距離は、下記計算式より算出できます。

$$a = \frac{10 + 15 \times \cos \gamma}{\sin \gamma}$$

$$b = \frac{15 + 10 \times \cos \gamma}{\sin \gamma}$$



- ①付属の専用ナットを相手側プロファイルの溝に挿入します。
- ②クランプピンをマークがプロファイル表面と合うまで専用ナットにねじ込みます。
(Point) クランプピンのくぼみが接続するプロファイルのφ9.1穴と同じ向きになるように調整します。
- ③接続するプロファイルのφ9.1穴にスリーブを挿入します。
(Point) スリーブの穴とプロファイルのφ5.5穴の位置を合わせます。
- ④クランプピンをφ5.5穴に挿入し、プロファイル同士を接続します。
- ⑤取付け位置を確認し、スリーブにグラブスクリューをねじ込み接続部を固定します。
- ⑥接続部がゆるい場合は、①の専用ナットを180°回転させ、同じ手順で組立えます。



クランプピンの取付。