

プロファイル

40×40 アンゲル プロファイル 軽量型



APL4040N-3M	(定寸3000mm+切りしろ)
APL4040N-(必要長さ)mm	(最大4000mm)
APL4040B-3M	(定寸3000mm+切りしろ)
APL4040B-(必要長さ)mm	(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



φ6.8(M8下穴用)

*M12やφ13まで加工できます。



詳細 A

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	5.58cm ²
断面2次モーメント	Ix:6.5cm ⁴ ly:6.5cm ⁴
質量	1.5kg/m

適用エンドキャップ

ECP4040-45




サイズ: 40×40×4mm

材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.310参照

40×40 アンゲル プロファイル



APH4040N-3M	(定寸3000mm+切りしろ)
APH4040N-(必要長さ)mm	(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



φ6.8(M8下穴用)

*M12やφ13まで加工できます。



詳細 A

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	7.3cm ²
断面2次モーメント	Ix:9.39cm ⁴ ly:9.39cm ⁴
質量	1.97kg/m

適用エンドキャップ

ECP4040-45



サイズ: 40×40×4mm

材質 : ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.310参照