


プロファイル


ヒンジプロファイル 8

HP


RoHS




HPFP40



穴加工例



HPF40



HPS40

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理




使用例はP.389参照。
穴加工はP.17参照。

品 番	仕 様	質量 (g/m)	単位
HPFP40-3M	定寸3000mm+切りしろ	640	本
HPFP40-(必要長さ)mm	最大3000mm		m
HPF40-3M	定寸3000mm+切りしろ	710	本
HPF40-(必要長さ)mm	最大3000mm		m
HPS40-3M	定寸3000mm+切りしろ	730	本
HPS40-(必要長さ)mm	最大3000mm		m


ヒンジピン 6×60

L6-HPIN6


RoHS



ピン:1個



ワッシャー:1個



ブッシュ:2個



キャップ:2個

材質(ピン)	スチール
処理(ピン)	亜鉛三価クロメート
材質(ワッシャー)	ステンレス
材質(ブッシュ、キャップ)	ポリアミド
質量	25g



ヒンジプロファイル、アルミヒンジ
専用です。

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ