


プロファイル

DE-SH6

シャフト 6

RHS



item

本体
スチール
HRC60±2

キャップ

ジョイント


ドアパーツ

品番	焼入深さ (mm)	真円度 ( $\mu\text{m}$ )	平行度 ( $\mu\text{m}/\text{mm}$ )	表面粗さ		質量 (g/m)	仕様
				Ra (中心線平均粗さ ( $\mu\text{m}$ ))	R2 (十点平均粗さ ( $\mu\text{m}$ ))		
DE-SH6-3M	0.4	4	6/1000	0.3	1.6	220	定寸3000mm+切りしろ
DE-SH6-(必要長さ)mm							最大3000mm

DE-CP6

シャフトクランプ プロファイル 6

RHS



item

パネルパーツ

フットパーツ

工具

品番	質量 (g/m)	仕様	本体
DE-CP6-3M	120	定寸3000mm+切りしろ	アルミ合金(JIS 6N01相当) アルマイト処理 ナチュラル
DE-CP6-(必要長さ)mm		最大3000mm	

使用例・使用方法

関連製品ページ



- [SPH4040N](#) (P.275参照)
- [SPH8040N](#) (P.279参照)
- [SPH8080N](#) (P.282参照)
- [SPH16080N](#) (P.288参照)

案内レールはストラットプロファイル(SPH)をご使用ください。

直線スライド

直線スライド  
パーツ

技術データ