

プロファイル

キャップ
カバー

ジョイント
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ


直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ

DE-SH10

シャフト 10




本体
スチール HRC60±2

品番	焼入深さ (mm)	真円度 (μm)	平行度 (μm/mm)	表面粗さ		質量 (g/m)	仕様
				Ra (中心線平均粗さ) (μm)	R2 (十点平均粗さ) (μm)		
DE-SH10-3M	1	4	6/1000	0.3	1.6	610	定寸3000mm+切りしろ
DE-SH10-(必要長さ)mm							最大3000mm

DE-CP10

シャフトクランプ プロファイル 10



本体
アルミ合金(JIS 6N01相当) アルマイト処理 ナチュラル

品番	質量 (g/m)	仕様
DE-CP10-3M	220	定寸3000mm+切りしろ
DE-CP10-(必要長さ)mm		最大3000mm

使用例・使用方法

関連製品ページ



- [SPH4040N](#) (P.275参照)
- [SPH8040N](#) (P.279参照)
- [SPH8080N](#) (P.282参照)
- [SPH16080N](#) (P.288参照)

案内レールはストラットプロファイル(SPH)をご使用ください。