

PDA

エンプラ ダイヤル インジケータ (アンカーピンタイプ)

標準 **在庫品**



RHS

IP65

材質の特性
P.223

Original ELESA Model PA11

elasa



★One Point

DGKAのインジケータ交換用

本体	窓	文字盤	長針	短針
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	アクリル樹脂	アルミニウム (A1050P)	赤色	黒色

*太字が標準品、細字が受注製作品

品番			回転方向	質量 (g)
目盛数 10	目盛数 20	目盛数 30		
PDA50R-1/10	PDA50R-1/20	PDA50R-1/30	時計回り	80
PDA50L-1/10	PDA50L-1/20	PDA50L-1/30	反時計回り	

■表示例

タイプ: 時計回り 目盛数: 10 品番: PDA50R-1/10 右に1回転回した表示

タイプ: 時計回り 目盛数: 20 品番: PDA50R-1/20 右に3回転半回した表示

タイプ: 反時計回り 目盛数: 30 品番: PDA50L-1/30 左に11回転回した表示

注意事項

- ・**DGKA**ダイヤル グリル ノブ(アンカーピンタイプ)の交換部品です。(P. 538 参照)
- ・単体では使用できません。
- ・インジケータを叩く、落とす等、衝撃がかかると動作に支障をきたす恐れがありますので取扱いにご注意ください。

特長

- ・保護等級 IP65採用(P. 2230 参照)
- ・どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。
- ・シャフトの回転表示ができます。
- ・窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。

技術データ

使用温度 max.100℃ min.0℃

適用ノブ

- ・**DGKA**ダイヤル グリル ノブ