

SBP,SBPJ,SBPH,SBPHJ ステンレスケース プランジャー

標準 在庫品

RHS

SUS

材質の特性 P.2231



SBP
(SUSボール)




SBPJ
(樹脂ボール)



SBPH
(SUSボール)



SBPHJ
(樹脂ボール)



タイプ	本体	コイルバネ	ボール
SBP	SUS303	SUS302WPA	SUS420
SBPH			ポリアセタール
SBPJ			
SBPHJ			

SBP SBPJ (軽荷重用)

SUSボール		樹脂ボール		D (^{+0.06} / ₀)	D ₁	d	L	S		L ₁	荷重(N) 最小~最大
品番	質量(g)	品番	質量(g)					SBP	SBPJ		
SBP 2	0.1	—	—	2	2.5	1.5	3	0.4	—	0.6	1.2~ 2.5
SBP 3	0.2	—	—	3	3.5	2.5	4	0.65	—	0.8	1.7~ 3.4
SBP 4	0.3	SBPJ 4	0.3	4	4.6	3	5	0.8	0.6	1	3 ~ 7
SBP 5	0.6	SBPJ 5	0.6	5	5.6	4	6	1	0.8		4 ~ 7
SBP 6	1	SBPJ 6	1	6	6.5	5	7	1.5	1.3		6 ~12
SBP 8	2	SBPJ 8	2	8	8.5	6.5	9	1.8	1.6	2.5	10 ~20
SBP10	6	SBPJ10	6	10	12	8	13.5	2.7	2.6		15 ~25
SBP12	10	SBPJ12	10	12	14	10	16	3.5	3.3		

SBPH SBPHJ (重荷重用)

SUSボール		樹脂ボール		D (^{+0.06} / ₀)	D ₁	d	L	S		L ₁	荷重(N) 最小~最大
品番	質量(g)	品番	質量(g)					SBPH	SBPHJ		
SBPH 4	0.7	SBPHJ 4	0.6	4	4.6	3	9	0.8	0.6	1	12~ 22
SBPH 5	1.3	SBPHJ 5	1.2	5	5.6	4	12	1	0.8		19~ 30
SBPH 6	2.1	SBPHJ 6	1.7	6	6.5	5	14	1.5	1.3		22~ 40
SBPH 8	4.7	SBPHJ 8	4.1	8	8.5	6	16	1.8	1.6	2.5	42~ 73
SBPH10	9.9	SBPHJ10	8.4	10	12	8	22	2.7	2.6		54~100
SBPH12	15.2	SBPHJ12	12.4	12	14	10	24	3.5	3.3		54~122

注意事項

- ・ 抜きの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
- ・ 取付穴加工の公差
SBP|SBPJ|SBPH|SBPHJ: ± 0.13
 ± 0.08

技術データ

耐熱温度 SBP|SBPH 120℃
SBPJ|SBPHJ 80℃