

押しネジ穴2ヶ所



◆ ご注文品番の作り方

本追加加工の指示記号は **2M** です。
以下のように注文番号を作成しご注文ください。

例) 品番 TWN200の場合

TWN200-2M

製品品番

指示記号

注文は必ず下記品番で
お知らせください


◆ 追加加工対応表

価格はボス部の材質により異なります

次の2点は弊社一任とさせていただきます。 1) 握り穴に対する押しネジの位置
2) 2ヶ所の押しネジの位置関係

品番	 TWN-SUS  SSH-R, SSHR-R  NTWN, TWN  EDHN  NSH,SH, SH-F					
	ボス部の材質	ステンレス				
ハンドル呼び径	軸穴径	押しネジ穴径				
φ 50	φ10		2-M5		値の見方 対応可能なネジ穴径	2-M5
φ 63	φ12		2-M5			
φ 80	φ 8	2-M4		2-M4	2-M4	
φ100	φ10	2-M5		2-M5	2-M5	2-M5
φ125	φ12	2-M5		2-M5	2-M5	2-M5
φ150	φ14				2-M5	
φ160	φ14	2-M5		2-M5		2-M5
φ175	φ16				2-M6	
φ200	φ16	2-M6		2-M6		
	φ20				2-M6	2-M6
φ250	φ20			2-M6	2-M6	
φ300	φ26			2-M8		
φ375	φ26			2-M8		

押しネジ穴 M(2ヶ所)	押しネジ位置 A	
	右記以外	EDHN, ASH
M 4	6	5
M 5	7	5
M 6	9	6
M 8	10	7



注1) 軸穴径φdは、各製品のページを参照願います。

◆ 追加工価格

(円)

ハンドル呼び径 (φ)	ボス部の材質		
	ステンレス	鋳物・スチール	アルミ
32~375	3,800	2,200	1,800

品番	ボス部の材質		
	ASH	AH,AHG, AHR,AHRS	
	アルミ	アルミ	
ハンドル呼び径	軸穴径	押しネジ穴径	
φ 32	φ 8		2-M4 ※ AH-Rのみ
φ 40	φ 8		2-M4 ※ AH-R, AHRS-Rのみ
φ 50	φ10		2-M5
φ 63	φ12		2-M5
φ 80	φ16		2-M6 ※ AHRS-Rは無し
φ125	φ12	2-M5	
φ140	φ12	2-M5	
φ160	φ16	2-M6	
φ200	φ18	2-M6	
φ250	φ22	2-M6	

値の見方 2-M5
対応可能なネジ穴径