



SRP-DS

ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)

標準 在庫品 R_{0.05} SUS

SUS



Fairlane

★One Point
ワークの滑り防止に最適

本体	当て面
SUS630 焼入焼戻 HRC43~46	電着ダイヤモンド

品番	D ($\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$)	H ($\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$)	M	Lf	質量 (g)
SRP-080-DS	8	10	M4×0.7	5	3
SRP-082-DS		12		6.4	4
SRP-100-DS	10	10	M5×0.8	5	5
SRP-102-DS		12		6.4	6
SRP-120-DS	12	10	M5×0.8	5	8
SRP-122-DS		12		6.4	9
SRP-160-DS	16	10	M6×1	5	14
SRP-162-DS		12		6.4	17
SRP-200-DS	20	10	M6×1	5	23
SRP-202-DS		12		6.4	27
SRP-250-DS	25	10	M6×1	5	36
SRP-252-DS		12		6.4	44

特長

- ・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。
- ・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。
- ・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。
- ・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。