

# TRIK

# トライアングル ノブ

標準 在庫品

RHS SUS

材質の特性 P.2231

追加加工可

ネジ カット

ネジ 組付け

P.2200~

Original ELESA Model VTT,VTT-CLEAN



elasa




(メネジ)



(オネジ)



ノブ	メネジ・オネジ
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック つや消しホワイト	SUS304



★One Point  
ネジ部は防錆に優れた  
SUS304を使用

## ■メネジ

ブラック 品番	ホワイト 品番	D	M	H	D <sub>1</sub>	S	Lf	質量 (g)
TRIK25-M 5	TRIK25-M 5-CL	25	M 5×0.8	20	12	10	10	9
TRIK32-M 6	TRIK32-M 6-CL	32	M 6×1	23	14	11.5		19
TRIK40-M 8	TRIK40-M 8-CL	40	M 8×1.25	27	16	13.5	13	24
TRIK50-M10	TRIK50-M10-CL	50	M10×1.5	30	19	15	17	37
TRIK60-M12	TRIK60-M12-CL	60	M12×1.75	34	22.5	18	20	61

## ■オネジ

ブラック 品番	D	M	H	D <sub>1</sub>	S	L	質量 (g)
TRIK25-M 5×10	25	M 5×0.8	20	12	10	10	8
TRIK25-M 5×16						16	9
TRIK32-M 6×16						16	15
TRIK32-M 6×20	32	M 6×1	23	14	11.5	20	16
TRIK32-M 6×30						30	19
TRIK40-M 8×20						20	28
TRIK40-M 8×30	40	M 8×1.25	27	16	13.5	30	32
TRIK40-M 8×40						40	36
TRIK50-M10×20						20	47
TRIK50-M10×30	50	M10×1.5	30	19	15	30	57
TRIK50-M10×40						40	67
TRIK60-M12×30						30	93
TRIK60-M12×40	60	M12×1.75	34	22.5	18	40	97
TRIK60-M12×50						50	100

## 特長

- ・ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。
- ・製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。

## 技術データ

使用温度 max.130℃ min.-30℃

## 参照ページ

- ・追加加工を承ります。 ・ネジカット (P. 2200 参照)
- ・ネジ組付け (P. 2202 参照)