

# VD2

# 防振ゴム (オネジ・メネジ)

標準 **在庫品** **RHS** **SUS**


Original ELESA Model DVA **eleSA**



VD2



VD2-SUS



タイプ	本体	オネジ・メネジ
VD2	天然ゴム (NR) ショアA55±5	SS400 垂鉛メッキ
VD2-SUS	ブラック	SUS304

スチール製	SUS製	D	H	M	L	Lf (注)	最大荷重 (N)	最大たわみ (mm)	バネ定数 (N/mm)	質量 (g)
品番	品番									
VD2-0808M 3	VD2-0808M 3-SUS	8	8	M 3×0.5	6	3	85	2	43	1
VD2-1010M 4	VD2-1010M 4-SUS	10	10	M 4×0.7	10	4	100	2.5	40	2
VD2-1015M 4	VD2-1015M 4-SUS		15					3.75	27	3
VD2-1510M 4	VD2-1510M 4-SUS	15	10	M 4×0.7	10	4	325	2	163	5
VD2-1515M 4	VD2-1515M 4-SUS		15				280	3.75	75	6
VD2-1520M 4	VD2-1520M 4-SUS		20				234	5	47	7
VD2-2015M 6	VD2-2015M 6-SUS	20	15	M 6×1	18	6	479	3.75	128	15
VD2-2020M 6	VD2-2020M 6-SUS		20				430	5	86	17
VD2-2025M 6	VD2-2025M 6-SUS		25				433	6.25	69	18
VD2-2515M 6	VD2-2515M 6-SUS	25	15	M 6×1	18	6	1068	3.75	285	26
VD2-2520M 6	VD2-2520M 6-SUS		20				620	5	124	28
VD2-2530M 6	VD2-2530M 6-SUS		30				524	7.5	70	36
VD2-3015M 8	VD2-3015M 8-SUS	30	15	M 8×1.25	20	8	2080	3.75	555	41
VD2-3020M 8	VD2-3020M 8-SUS		20				3070	5	614	43
VD2-3030M 8	VD2-3030M 8-SUS		30				1055	7.5	141	50
VD2-4020M 8	VD2-4020M 8-SUS	40	20	M 8×1.25	23	8	8420	5	1684	73
VD2-4030M 8	VD2-4030M 8-SUS		30				1574	7.5	210	85
VD2-4040M 8	VD2-4040M 8-SUS		40				1397	10	140	98
VD2-5020M10	VD2-5020M10-SUS	50	20	M10×1.5	28	10	14030	5	2806	115
VD2-5030M10	VD2-5030M10-SUS		30				3300	7.5	440	135
VD2-5040M10	VD2-5040M10-SUS		40				2130	10	213	160
VD2-5045M10	VD2-5045M10-SUS		45				2046	11.25	182	170
VD2-5050M10	VD2-5050M10-SUS		50				2188	12.5	175	185

注)メネジ側のボルト底付きにご注意ください。十分な防振効果を得るため、取付け後にガタつきや隙間がないことをご確認ください。

### 参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「防振ゴム 使用の手引き」をご覧ください。(P. 1194 参照)