


VD5

防振ゴム(片側メネジ)

標準 在庫品 R4HS

Original ELESA Model DVA 

本体	メネジ
天然ゴム(NR) ショアA55±5 ブラック	SS400 亜鉛メッキ

品番	D	H	M	Lf	最大荷重 (N)	最大たわみ (mm)	バネ定数 (N/mm)	質量 (g)
VD5-1010M 4	10	10	M 4×0.7	4	88	2.5	35	2
VD5-1515M 4	15	15			259	3.75	69	5
VD5-1520M 4		20			223	5	45	6
VD5-2015M 6	20	15	M 6×1	6	468	3.75	125	10
VD5-2020M 6		20			367	5	73	11
VD5-2025M 6		25			437	6.25	70	13
VD5-2515M 6	25	15	M 6×1	6	797	3.75	213	16
VD5-2520M 6		20			581	5	116	20
VD5-2530M 6		30			591	7.5	79	21
VD5-3015M 8	30	15	M 8×1.25	8	1023	3	341	23
VD5-3017M 8		17			1275		425	25
VD5-3020M 8		20			1014	5	203	27
VD5-3030M 8		30			776	7.5	103	34
VD5-4020M 8	40	20	M 8×1.25	8	2500	5	500	45
VD5-4030M 8		30			1480	7.5	197	65
VD5-4040M 8		40			1403	10	140	75
VD5-5020M10	50	20	M10×1.5	10	3460	5	692	77
VD5-5030M10		30			2520	7.5	336	100
VD5-5040M10		40			2760	10	276	115

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「防振ゴム
使用の手引き」をご覧ください。(P. 1194 参照)