


VDC2

防振ゴム(オネジ・メネジ)

標準 在庫品 

Original ELESa Model DVC



本体	オネジ・メネジ
天然ゴム(NR) ショアA55±5 ブラック	SS400 亜鉛メッキ

品番	D	D ₁	H	M	L	Lf 注)	最大荷重 (N)	最大たわみ (mm)	バネ定数 (N/mm)	質量 (g)
VDC2-100810M 4	10	8	10	M 4×0.7	10	4	87	2.5	35	3
VDC2-150915M 4	15	8.5	15				132	3.75		5
VDC2-151215M 4		12					141		38	6
VDC2-201230M 6	20	12	30	M 6×1	18	6	267	7.5	36	22
VDC2-201415M 6		14	15				360	3.75	96	14
VDC2-201419M 6			19				314	4.75	66	16
VDC2-201420M 6			20				304	5	61	17
VDC2-201430M 6			30				254	7.5	33	25
VDC2-211622M 6	21	16	22	M 6×1	18	6	339	5.5	62	18
VDC2-251820M 6	25	18	20				630	5	126	36
VDC2-252020M 6		20					1119		224	39
VDC2-301825M 8	30	18	25	M 8×1.25	20	8	881	6.25	141	49
VDC2-302220M 8		22	20				863	5	173	44
VDC2-352534M 8	35	25	34		1975		8.5	232	60	
VDC2-353115M 8		31	15		1310		3.75	349	46	
VDC2-402048M 8	40	20	48		23		930	12	78	86
VDC2-402530M 8		25	30				2126	7.5	284	76
VDC2-403025M 8		30	25				3188	6.25	510	73
VDC2-403250M 8		32	50	1043		12.5	83	94		
VDC2-403330M 8		33	30	1178		7.5	157	80		
VDC2-504230M10	50	42	30	M10×1.5	28	10	1975	7.5	263	112

注)メネジ側のボルト底付きにご注意ください。十分な防振効果を得るため、取付け後にガタつきや隙間がないことをご確認ください。

特 長

くびれ形状のゴムにより、**[VD2]**よりも軽荷重機器の防振に適しています。(P. 1186 参照)

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「防振ゴム使用の手引き」をご覧ください。(P. 1194 参照)