VVA　バキュームパッド(平型)

標準在庫品　RoHS

Original ELESA Model VVA

★One Point
平らな薄物ワークに最適

VVA17-A-M5　VVA27-S-G1/4

VVA50-A-G1/4

タイプ	パッド	サポート
VVA-A-M5	ニトリルゴム(NBR) ショアA60～70	SUM22L ニッケルメッキ
VVA-A-G1/4		アルミ合金(A2011) アルマイト表面処理 ブルー
VVA-S-M5	シリコーン ショアA40～45	SUM22L ニッケルメッキ
VVA-S-G1/4		アルミ合金(A2011) アルマイト表面処理 ブルー



VVA17



VVA27



VVA50　VVA65

パッド:ニトリルゴム		パッド:シリコーン		D	H	H_1	H_2	内部容積(cm³) 注)	質量(g)
品　番	価　格	品　番	価　格						
VVA17-A-M5	2,600	VVA17-S-M5	2,900	寸法図参照				0.2	4
VVA27-A-G1/4	4,500	VVA27-S-G1/4	4,800					2.2	16
VVA50-A-G1/4	4,700	VVA50-S-G1/4	5,000	50	42	20	3	7	21
VVA65-A-G1/4	5,000	VVA65-S-G1/4	5,400	65	50	28	5	21	26

注)パッド内部の空間容積です。排気時間の算出時には配管全体の容積にパッドの内部容積を加えてください。

特　長

・パッド形状は標準的な平型です。
・平坦で変形のないシート状の薄物ワークに最適です。

技術データ

使用温度：VVA-A　max.130℃　min.−40℃
VVA-S　max.300℃　min.−50℃

付属品

樹脂ワッシャー…1個

関連製品ページ

VPFF VPDF ホルダ(P. VPFF,VPDF 参照)