VVM　バキュームパッド(多段型)

標準在庫品　RoHS

Original ELESA Model VVM elesa

NEW

VVM-A
(パッド:ニトリルゴム)

VVM-S
(パッド:シリコーン)



タイプ	パッド	サポート
VVM-A	ニトリルゴム(NBR) ショアA60～70	アルミ合金(A2011) アルマイト表面処理 ブルー
VVM-S	シリコーン ショアA40～45	

★One Point
包装物など軟質ワークに最適

パッド:ニトリルゴム		パッド:シリコーン		D	D1	G	H	H1	H2	H3	W	ベローズの有効ストローク	内部容積(cm³) 注)	質量(g)
品　番	価格	品　番	価格											
VVM20-A-G1/8	3,400	VVM20-S-G1/8	3,800	20	14.5	G1/8	36.5	23	5.5	8	13	16	3.4	6
VVM30-A-G1/4	4,900	VVM30-S-G1/4	5,300	30	20	G1/4	51.5	32	7.5	12	17	22	11.4	16
VVM40-A-G1/4	5,300	VVM40-S-G1/4	5,800	40			61.5	42				32	33	22
VVM50-A-G1/4	6,800	VVM50-S-G1/4	7,500	50	27		72.5	53			22		53.3	41

注)パッド内部の空間容積です。排気時間の算出時には配管全体の容積にパッドの内部容積を加えてください。

特　長

・パッド形状はベローズの多段型で、ベローズ数が特に多いタイプです。
・軟質の包装ワーク及び変形ワークに最適です。

技術データ

使用温度 : VVM-A　max.130℃　min.−40℃
VVM-S　max.300℃　min.−50℃

付属品

樹脂ワッシャー…1個

関連製品ページ

VPFF VPDF ホルダ(P. VPFF,VPDF 参照)