


# BST, BSTH

# 球头柱塞



**BSTH**

(重载荷用  
识别:2根线)



本体	弹簧	球
SUM22L 四氧化三铁膜	SWPA	SUJ2 HRC56~60

轻载荷用(没有线)		重载荷用(2根线)		M	d	L	S	W	质量(g)
型 号	载荷(N) 最小~最大	型 号	载荷(N) 最小~最大						
<b>BST 3</b>	1.5~ 3	<b>BSTH 3</b>	5~ 7	M 3×0.5	1.5	7	0.5	0.4	0.2
<b>BST 4</b>	4 ~ 10	<b>BSTH 4</b>	12~ 22	M 4×0.7	2.5	9	0.8	0.6	0.6
<b>BST 4L</b>		-	-			16			
<b>BST 5</b>	6 ~ 11	<b>BSTH 5</b>	19~ 30	M 5×0.8	3	12	0.9	0.8	0.9
<b>BST 5L</b>		-	-			20			
<b>BST 6</b>	9 ~ 13	<b>BSTH 6</b>	28~ 40	M 6×1	3.5	14	1	1	1.5
<b>BST 6L</b>		-	-			25			
<b>BST 8</b>	15 ~ 30	<b>BSTH 8</b>	47~ 73	M 8×1.25	5	16	1.5	1.2	3.5
<b>BST 8L</b>		-	-			30			
<b>BST10</b>	20 ~ 35	<b>BSTH10</b>	66~100	M10×1.5	6	19	2	1.6	7
<b>BST10L</b>		-	-			35			
<b>BST12</b>	30 ~ 55	<b>BSTH12</b>	66~120	M12×1.75	8	22	2.5	2	10
<b>BST12L</b>		-	-			40			
<b>BST16</b>	65 ~125	<b>BSTH16</b>	90~180	M16×2	10	24	3.5	2.5	24
<b>BST16L</b>		-	-			45			
<b>BST20</b>	80 ~160	<b>BSTH20</b>	115~240	M20×2.5	12	30	4.5		45

## 特 点

为了便于识别, 产品背面带有标记。

**BSTH**: 2根线

## 技术数据

耐热温度 100℃

## 使用示例及使用方法

可与另售品 **BLB** 钢珠扣组合使用。