

BSU,BSUH

不锈钢球头柱塞




SUS

耐热温度 180°C



BSUH
(重载荷用
识别:2根线)



★One Point

全部为不锈钢制

本体	弹簧	球
SUS303	SUS301	SUS420 HRC55

轻载荷用(没有线)		重载荷用(2根线)		M	d	L	S	W	质量(g)
型 号	载荷(N) 最小~最大	型 号	载荷(N) 最小~最大						
BSU 3	1.5~ 3	BSUH 3	5~ 7	M 3×0.5	1.5	7	0.5	0.4	0.2
BSU 4	4 ~ 10	BSUH 4	12~ 22	M 4×0.7	2.5	9	0.8	0.6	0.6
BSU 4L		-	-			16			
BSU 5	6 ~ 11	BSUH 5	19~ 30	M 5×0.8	3	12	0.9	0.8	0.9
BSU 5L		-	-			20			
BSU 6	9 ~ 13	BSUH 6	28~ 40	M 6×1	3.5	14	1	1	1.5
BSU 6L		-	-			25			
BSU 8	15 ~ 30	BSUH 8	47~ 73	M 8×1.25	5	16	1.5	1.2	3.5
BSU 8L		-	-			30			
BSU10	20 ~ 35	BSUH10	66~100	M10×1.5	6	19	2	1.6	7
BSU10L		-	-			35			
BSU12	30 ~ 55	BSUH12	66~120	M12×1.75	8	22	2.5	2	10
BSU12L		-	-			40			
BSU16	65 ~125	BSUH16	90~180	M16×2	10	24	3.5	2.5	24
BSU16L		-	-			45			
BSU20	80 ~160	BSUH20	115~240	M20×2.5	12	30	4.5		45

特 点

为了便于识别, 产品背面带有标记。

BSUH:2根线

技术数据

耐热温度 180°C

使用示例及使用方法

可与另售品 **BLB** 钢珠扣组合使用。