




CP723

快速柔性定位器旋钮型(圆锥销)



本体、轴	圆锥销	旋钮	销子
SCM440 四氧化三铁膜	SCM440 盐浴软氮化处理	SCS13 (SUS304相近)	SUS304

★One Point
节省空间的旋钮型





型 号	D ₁ (g6)	H ₂	D	H ₁	H ₃	D ₂	H	θ	D _p
CP723-0632R-04	16	7.5	32	27	12	5.5	22	120°	25.5
CP723-0840R-06	25	9.5	40	32	15.5	8	26	130°	34

型 号	夹紧力 (N)	顶起力 (N)注	质量 (g)	适用圆锥凸轮套 (参照P.600)
CP723-0632R-04	350	30	96	CP727-0632R
CP723-0840R-06	600	100	211	CP727-0840R

注) 顶起力指的是本体内置弹簧顶起可动式圆锥销的力量。
最大装载重量及重复定位精度, 请参照“特点及使用方法”。(参照P.602)

使用示例及使用方法

■ 安装孔加工尺寸



型 号	d (H7)	H ₄ (±0.05)	d ₁	H ₅
CP723-0632R-04	16	8	33	4
CP723-0840R-06	25	10	41	6

附 件

- CP723-0632R-04 : 内六角螺栓 M3×0.5-8L...4根
- CP723-0840R-06 : 内六角螺栓 M3×0.5-10L...4根

参 照 页

快速柔性定位器旋钮型和手柄型特点及使用方法
(参照P.602)