





MKF, MKR

迷你夹紧手柄



梅花槽和一字槽的复合型



MKF
(内螺纹)

MKR
(外螺纹)

★One Point
旋转半径小的迷你型

类型	手柄	螺丝部
MKF	锌压铸 (ZDC1)、涂饰	SUM22L
MKR	黑色, 橙色, 银色, 红色	四氧化三铁膜

规格	齿数	M	对应工具的公称尺寸	
			⊖改锥型	梅花槽型号
MKF MKR	16	M3×0.5	⊖5.5	20号
		M4×0.7		
		M5×0.8		

MKF (内螺纹)


型号	质量 (g)
MKF3-**	36
MKF4-**	
MKF5-**	

注)**请指定手柄颜色编码。

技术数据

■螺丝紧固力

规格	MKR	
	4	5
螺丝径	M4	M5
旋转半径 (mm)	30	30
容许载荷 (N)	70	135
容许紧固力 (kN)	1.8	3.1



MKR (外螺纹)

型 号	L	质量 (g)
MKR4×10-**	10	29
MKR4×15-**	15	30
MKR4×20-**	20	31
MKR4×25-**	25	32
MKR4×30-**	30	33
MKR4×35-**	35	34
MKR4×40-**	40	35
MKR4×45-**	45	36
MKR4×50-**	50	37
MKR5×10-**	10	29
MKR5×15-**	15	30
MKR5×20-**	20	31
MKR5×25-**	25	32
MKR5×30-**	30	33
MKR5×35-**	35	34
MKR5×40-**	40	35
MKR5×45-**	45	36
MKR5×50-**	50	37

注) **请指定手柄颜色编码。

■ 订购型号 (请指定手柄颜色编码)

MKF4 - BR

型号 颜色编码

※上记是型号为MKF4、手柄为黑色的场合。

颜色编码	手柄颜色
BR	黑色
OG	橙色
SV	银色
RE	红色

使用示例及使用方法



抬起手柄后，
咬合的棘轮就会松开。



因为手柄可以自由移动，
请旋转到想要设置的位置。



松开手后，通过内部弹簧的力，
手柄会发生往回夹紧的状态。
(齿数16，计算式 $360^\circ / 16 = 22.5^\circ$
每 22.5° 的时候，锯齿就会咬合。)