


# NDX

# 分度柱塞


RHS SUS



**NDX**  
(钢铁制、单螺母)



**NDX** **NDX-SUS**  
(单螺母)



**NDX-W** **NDX-W-SUS**  
(双螺母)



**NDX-W-SUS**  
(不锈钢制、双螺母)

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
<b>NDX</b> <b>NDX-W</b>	SUM22L 四氧化三铁膜	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUM22L HRC58~62
<b>NDX-SUS</b> <b>NDX-W-SUS</b>	SUS303			SUS420 HRC53~55

规格		d ( $-0.02$ $-0.04$ )	S	M	L <sub>1</sub>	A	D	L	W <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	W	T	B	载荷(N) 最小~最大	
<b>NDX</b>	<b>NDX-SUS</b>	10	5	5	M10×1	17	1.3	21	47	13	7	17	5	2	5~12
	<b>NDX-SUS</b>	12	6	6	M12×1.5	20	1.8	25	56	14	8	19	6		6~14
<b>NDX-W</b>	<b>NDX-W-SUS</b>	16	8	8	M16×1.5	26	2.3	33	74	19	10	24	8	3	15~35
		20	10	10	M20×1.5	28	2.8		80	22	12	30	10		15~40

钢铁制				不锈钢制			
单螺母		双螺母		单螺母		双螺母	
型 号	质量(g)	型 号	质量(g)	型 号	质量(g)	型 号	质量(g)
<b>NDX10</b>	20	<b>NDX10W</b>	26	<b>NDX10-SUS</b>	20	<b>NDX10W-SUS</b>	26
<b>NDX12</b>	30	<b>NDX12W</b>	39	<b>NDX12-SUS</b>	30	<b>NDX12W-SUS</b>	39
<b>NDX16</b>	71	<b>NDX16W</b>	89	<b>NDX16-SUS</b>	71	<b>NDX16W-SUS</b>	89
<b>NDX20</b>	112	<b>NDX20W</b>	147	<b>NDX20-SUS</b>	112	<b>NDX20W-SUS</b>	147

### 特 点

手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。

### 使用示例及使用方法

根据安装板的厚度，可使用 **KSR** 垫圈。

### 注意事 项

将分度柱塞完全拧入底板使用时，请对底板一侧的螺孔进行倒角加工。

规 格		推荐倒角加工
<b>NDX</b> <b>NDX-SUS</b> <b>NDX-W</b> <b>NDX-W-SUS</b>	<b>10</b>	60°倒角 深2.5
	<b>12</b>	60°倒角 深3.5
	<b>16</b>	
	<b>20</b>	

### 技术数据

耐热温度 80℃

#### ■销子机械强度表

规 格		容许剪切力(N)
<b>NDX</b> <b>NDX-SUS</b> <b>NDX-W</b> <b>NDX-W-SUS</b>	<b>10</b>	589
	<b>12</b>	848
	<b>16</b>	1507
	<b>20</b>	2355

### 另售品 **NDX/SDX**专用螺母

钢铁制	不锈钢制	螺丝尺寸
型 号	型 号	
<b>NDX10-NUT</b>	<b>NDX10-NUT-SUS</b>	M10×1
<b>NDX12-NUT</b>	<b>NDX12-NUT-SUS</b>	M12×1.5
<b>NDX16-NUT</b>	<b>NDX16-NUT-SUS</b>	M16×1.5
<b>NDX20-NUT</b>	<b>NDX20-NUT-SUS</b>	M20×1.5