




AG-AL

アルミチェーンガイド(AGガイド)

標準 在庫品 **R** **S** 追加工可 切断 P.2224 穴加工

IMAO



★One Point
高温雰囲気で使用可能

レール

アルミ合金 (A6N01S-T5)
UFコート(フッ素含浸処理)

品番	チェーン No.	Bf	A	W	質量 (g/m)	仕様
AG40AL-2M	40	7.6	2.3	20	460	定寸2000mm+吊り痕
AG50AL-2M	50	9.1	2.7		460	定寸2000mm+吊り痕
AG60AL-2M	60	12.2	3.4	25	560	定寸2000mm+吊り痕

※寸法を指定する場合は、指定1本あたり900円がかかります

注意事項

- ・適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。
- ・表面処理時の治具取付けの為、定尺品の長さは2100mm(表面処理有効2000mm)になっております。
- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)

特長

UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素 PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイド。
UFコートの特長



表面硬さ	HV400以上	耐衝撃・耐摩耗性に優れている
摩擦係数	$\mu=0.1$	フッ素 (PTFE) の影響で滑りやすく摩擦係数が低い
耐熱温度	max.200℃	高温環境で使用可能

切断・穴加工を承ります!



詳しくは、
P.2224

取付例




品番	取付推奨 ボルトサイズ
AG40AL-2M	M5
AG50AL-2M	
AG60AL-2M	


品番	取付推奨 ボルトサイズ
AG40AL-2M	—
AG50AL-2M	—
AG60AL-2M	M4

取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。

- ・チェーン入り口の摩耗が懸念されますので、必要に応じて入り口の面取り加工等をお勧めいたします。



面取り



- ・アルミチェーンガイドの端(チェーン出入口付近)は、チェーンの蛇行によりUFコートが摩耗する事もあります。