

# AMB

# アルミ マウント ブロック




標準 在庫品 **RHS**




**AMBV**  
(垂直固定タイプ)



**AMBH**  
(水平固定タイプ)



**AMBV**  
(垂直固定タイプ)



**AMBH**  
(水平固定タイプ)

本体
アルミ合金 (AC4B) アルマイト表面処理 ブラック

## AMBV (垂直固定タイプ)

品番	M	W	H	T	d	C	Lc	P (±0.1)	質量 (g)	価格
<b>AMBV 6F</b>	M 6×0.75	30	10	13	4.5	8	3.2	20	7	590
<b>AMBV 8F</b>	M 8×1									590
<b>AMBV10F</b>	M10×1	37	12	18	5.5	10	3.9	24	14	710
<b>AMBV12F</b>	M12×1.5								13	710
<b>AMBV16F</b>	M16×1.5	46	15	25	5.5	10	3.9	32	32	920
<b>AMBV20F</b>	M20×1.5								28	920

## AMBH (水平固定タイプ)

品番	M	W	H	T	H <sub>1</sub>	d	C	Lc	P (±0.2)	質量 (g)	価格
<b>AMBH 6</b>	M 6×1	30	21	10	10	4.5	8	4.5	20	11	590
<b>AMBH 6F</b>	M 6×0.75										590
<b>AMBH 8</b>	M 8×1.25										590
<b>AMBH 8F</b>	M 8×1	36	26	12	13	5.5	10	5.5	24	20	710
<b>AMBH10</b>	M10×1.5									710	
<b>AMBH10F</b>	M10×1									19	710
<b>AMBH12</b>	M12×1.75									710	
<b>AMBH12F</b>	M12×1.5									710	
<b>AMBH16</b>	M16×2	46	29	15	17	5.5	10	3.9	32	36	920
<b>AMBH16F</b>	M16×1.5									920	
<b>AMBH20</b>	M20×2.5									33	920
<b>AMBH20F</b>	M20×1.5									32	920


### 特長

すり割り側の取付けボルトを締付けていくことにより、本体中央部のメネジに取付けた部品を固定します。

### 注意事項

- ・ **AMBV** の本体中央部のメネジは、細目ネジ用になります。
- ・ **AMBH** の本体中央部のメネジは、並目ネジ用と細目ネジ用があります。
- ・ 本体取付けボルトは、お客様にてご用意ください。六角穴付きボルトをボルトをご使用いただきますと、ボルト頭部が製品からはみ出しません。

### 使用例・使用方法



インデックス プランジャー等の固定にご利用できます。