

# AMWF-BU

# エアフレックスロケーター(ブッシュ)

標準 在庫品 **RHS**

**IMAO**



(テーパタイプ)







(ダイヤタイプ)




(ストレートタイプ)


本体
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上



**AMWF-BU-T**  
(テーパタイプ)



**AMWF-BU-D**  
(ダイヤタイプ)



**AMWF-BU-S**  
(ストレートタイプ)

サイズ	D <sub>1</sub> (g6)	H <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	M	H <sub>3</sub>	D	D <sub>3</sub>	H (±0.003)	d ( <sup>+0.15</sup> / <sub>+0.05</sub> )	M <sub>1</sub>	D <sub>p</sub>
<b>AMWF-BU-T</b>	40	28	10	27.5	15	M5	60	38	8	16	M5×0.8	50
<b>AMWF-BU-D</b>												
<b>AMWF-BU-S</b>	50	36	14	35.5	19	M6	75	48	10	20	M6×1	62

**AMWF-BU-T (テーパタイプ)**

品番	質量 (g)	価格
AMWF40-BU-T	160	24,200
AMWF50-BU-T	323	28,600

**AMWF-BU-D (ダイヤタイプ)**

品番	質量 (g)	価格
AMWF40-BU-D	159	26,400
AMWF50-BU-D	322	31,000

**AMWF-BU-S (ストレートタイプ)**


品番	質量 (g)	価格
AMWF40-BU-S	163	17,600
AMWF50-BU-S	330	22,000

**特長****機能**

位置決めが必要な箇所に使用


テーパタイプ

基準となる位置決め




ダイヤタイプ

1方向の位置決め(回転方向)



位置決めが不要な箇所に使用

ストレートタイプ

**関連製品ページ**

AMWF-W|エアフレックスロケーター(ピン) (P. 1932 参照)

**参照ページ**

- ・エアフレックスロケーターの取付け方法 (P. 1936 参照)
- ・エアフレックスロケーターの使用方法 (P. 1937 参照)