


BJ530

フックホルダー

標準 在庫品 **RHS**

IMAO



BJ530-04 BJ530-08 BJ530-10
BJ530-06 BJ530-12 BJ530-16

本体
S45C
四三酸化鉄皮膜

品番	H	D	d 注1)	H ₁	M ₁	L _f	M	L	W	許容締付トルク (N・m)	質量 (g)
BJ530-04035	35	14	10	16	M 4×0.7	13	M 6×1	11	12	2.7	30
BJ530-06040	40	16	12	19	M 6×1	14	M 8×1.25	14	13	7	45
BJ530-08055	55	24	18	25	M 8×1.25	20	M 8×1.25	19	22	30	140
BJ530-10063	63	32	20	30	M10×1.5	21	M12×1.75	30	30	38 (32 注2)	400
BJ530-10080	23					500					
BJ530-12080	80	40	25	40	M12×1.75	25	M12×1.75	30	36	50 (46 注3)	600
BJ530-12100	100										800
BJ530-16080	80	50	32	40	M16×2	25	M16×2	30	46	80	930
BJ530-16100	100										1230

注1) dの公差

BJ530-04 | BJ530-06 : $^{+0.1}$

BJ530-08 | BJ530-10 | BJ530-12 | BJ530-16 : F7

注2) BJ130-10040 使用時の値です。

注3) BJ130-12060、BJ130-12160 使用時の値です。

注意事項

許容締付けトルクは、下記の製品とセットで使用する場合の締付けトルクです。

BJ130 | BJ132

P. 1646 P. 1643

使用例・使用方法

