

BST,BSTH


ボール プランジャー

標準 在庫品 **RHS**



BSTH

(重荷重用
識別:2本ライン)



本体	コイルバネ	ボール
SUM22L 四三酸化鉄皮膜	SWPA	SUJ2 HRC56~60

軽荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)		M	d	L	S	W	質量 (g)
品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大						
BST 3	1.5~ 3	BSTH 3	5~ 7	M 3×0.5	1.5	7	0.5	0.4	0.2
BST 4	4 ~ 10	BSTH 4	12~ 22	M 4×0.7	2.5	9	0.8	0.6	0.6
BST 4L		—	—			16			
BST 5	6 ~ 11	BSTH 5	19~ 30	M 5×0.8	3	12	0.9	0.8	0.9
BST 5L		—	—			20			
BST 6	9 ~ 13	BSTH 6	28~ 40	M 6×1	3.5	14	1	1	1.5
BST 6L		—	—			25			
BST 8	15 ~ 30	BSTH 8	47~ 73	M 8×1.25	5	16	1.5	1.2	3.5
BST 8L		—	—			30			
BST10	20 ~ 35	BSTH10	66~100	M10×1.5	6	19	2	1.6	7
BST10L		—	—			35			
BST12	30 ~ 55	BSTH12	66~120	M12×1.75	8	22	2.5	2	10
BST12L		—	—			40			
BST16	65 ~125	BSTH16	90~180	M16×2	10	24	3.5	2.5	24
BST16L		—	—			45			
BST20	80 ~160	BSTH20	115~240	M20×2.5	12	30	4.5		45

特長

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
BSTH:2本ライン

技術データ

耐熱温度 100℃

使用例・使用方法

別売の **BLB** ボールボタンとセットでご利用いただけます。
(P. 1232 参照)