

# CD-ATEX

## サーキュラー ウィンドー (ATEX適合品)

標準 在庫品



RoHS

ATEX

材質の特性  
P.2231

Original ELESIA Model HCFE-EX

elesia



★One Point  
防爆仕様

本体(一体成型)	オイルシール
特殊透明ポリアミド (PA-T)	ニトリルゴム (NBR)

品番	G	L	D	T	W	D <sub>1</sub>	締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
CD-12-ATEX	G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	7.5	22.5	13	19	15	3~5	4	790
CD-15-ATEX	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10.5	26	16	22	19	4~6	5	840
CD-20-ATEX	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>		31.5	19.5	27	25	6~8	8	980

### 特長

ATEX規格 (防爆規格) 対応品です。(P. 800 参照)

### 関連製品ページ

取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工ができない場合には **NUT** ナット (管用平行ネジ用) をご利用いただけます。(P. 833 参照)

### 注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・アルコールの使用はできません。

### 技術データ

使用温度: max.80°C min.-30°C

品番	ATEX規格の表示
CD-12-ATEX	II 2GD k T6
CD-15-ATEX	
CD-20-ATEX	II 2GD IIB k T6

ATEX規格のマークが製品の側面に付してあります。