

CD-N-ATEX

サーキュラー ウィンドー (ATEX適合品)

標準
在庫品

RoHS



ATEX

材質の特性
P.2231

Original ELESa Model HCFE-EX

elesa

NEW



★One Point
防爆仕様

本体(一体成型)	オイルシール
特殊透明ポリアミド (PA-T)	ニトリルゴム (NBR)

品番	G	L	D	T	W	D ₁	締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格
CD-12N-ATEX	G ³ / ₈	7.5	22.5	13	19	15	3~5	4	1,220
CD-15N-ATEX	G ¹ / ₂	10.5	26	16	22	19	4~6	5	1,260
CD-20N-ATEX	G ³ / ₄		31.5	19.5	27	25	6~8	8	1,380

特長

ATEX規格(防爆規格)対応品です。(P. 800 参照)

関連製品ページ

取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工ができない場合には **NUT** ナット(管用平行ネジ用)をご利用いただけます。(P. 833 参照)

注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・アルコールの使用はできません。

技術データ

使用温度: max.80°C min.-20°C

品番	ATEX規格の表示
CD-12N-ATEX	II 2GD Ex h X
CD-15N-ATEX	
CD-20N-ATEX	

ATEX規格のマークが製品の側面に付してあります。