

CLGCB

チェーン ガイド(CLGCBガイド)



標準 在庫品

R HS

材質の特性
P.1026

切断加工可
P.2224

IMAO



★One Point

スチールとPOMに対する摩擦係数が低く、
チェーンコンペアに最適です。



レール
超高分子量ポリエチレン
(LubX®C)
ブルー

品番	チェーン No.	A	B	E	Bf	F	C	G	W	H
CLGCB35	35	9.4	5.3	9	4.4	4.6	4.6	10	20	25
CLGCB40	40	12.4	8.2	12.8	7.6	5.2	5.1	14.8	24	30
CLGCB50	50	15.5	10.4	16.2	9.1	7.1	6.4	17.7	30	
CLGCB60	60	18.7	12.3	20.3	12.2	8.1	7.4	22.2	40	35

品番	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格
CLGCB35	410		8,000
CLGCB40	560		9,900
CLGCB50	800		12,000
CLGCB60	1040		14,600

※切断販 720/カット(円)

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ	品番	取付推奨 ボルトサイズ
CLGCB35	—	CLGCB35	—
CLGCB40	M6	CLGCB40	M4
CLGCB50		CLGCB50	
CLGCB60		CLGCB60	M5

・取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。

注意事項

- 適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- 2m以内の切断販売は定寸価格+切断販となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- 製品長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
- 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

切断加工を承ります!



詳しくは、
P.2224